



- سفال
- کاشی معدن
- دیوار



طریقه مصرف

- رقیق سازی: آماده مصرف

1. سطح را با دترک ویا فزرو پاک و آبکشی کنید.
 2. بعد از خشک شدن سطح (7 الی 15 روز برای سفال) محصول را با بورس مسطح و به مقدار زیاد بطوریکه تمام سطح خیس شود بمالید.
- سطوح خارجی:** برای بار دوم این محصول و یا FOB را به فاصله 24 ساعت از اولین مرحله روی سطح بمالید برای این محصول ES82 می توانید از پمپ خلا استفاده کنید.
- سطوح داخلی سفالی:** پیشنهاد میشود که از این محصول استفاده شود و با محصول NATURWAX ویا دیگر محصولات پایان پذیرد.

بسته بندی

قوطی های 1 لیتری در جعبه های 12 تایی
قوطی های 5 لیتری در جعبه های 4 تایی

مزایا

- بدون تغییر رنگ طبیعی سطوح
- عالی برای استفاده در محیط های داخلی و خارجی
- جلوگیری از تشکیل خزه
- بدون تغییر مقاومت شبنم زدگی سفال
- اجازه تنفس برای سطوح
- دارای ظرفیت جذب بالا

موارد مصرف

- جلوگیری از جذب آب
- ضد شوره
- کمک به اطمینان از جذب یکسان موادی که در مراحل مختلف بکار می روند.
- عالی برای دیوار های آجری بیرون
- بدون تاثیر بر تنفس مواد

هشدار

ابتدا برای قسمت کوچکی از سطح تست شود تا از عدم تغییر رنگ اطمینان حاصل شود. از اعمال مواد روی سطح بیرونی که احتمال بارندگی می باشد خودداری شود.

پوشش

در 1 لیتر

سفال روستایی- پولیش 20/15 متر مربع

سفال دست ساز-اسپانیایی-آجر 10/5 متر مربع

هشدارها

دور از دسترس اطفال
بعد از استفاده در محیط پراکنده نشود.
از یخ زدگی محافظت شود.
در صورت استفاده در محیط داخلی از تهویه استفاده شود. استفاده از برای سطوح بیرونی قبل شروع تمیزی باید مواردی مثل سطوح شیب بندی-بند کشی- عایق کاری و سازگاری با دمای زیر صفر فراهم باشد.

دما

دمای نگهداری: از 0 درجه تا 30 درجه سانتیگراد
مواد باید در دمای بین 5 تا 30 درجه بر روی سطوح بمالید.

محتوا

مخلوطی از ترکیبات سیلوکسان پراکنده در حلالهای هیدروکربن های غیر آروماتیک.

برچسب

هشدار: خطر

علامت خطر: مایع و بخار قابل اشتعال می باشد. در صورت بلعیدن و وارد شدن به سیستم تنفسی می تواند کشنده باشد. تماس مکرر می تواند موجب خشکی و ترک پوست شود.
توصیه های ایمنی: اگر توصیه های دارویی نیاز باشد ظرف محصولات یا برچسب در دسترس است. دور از دسترس اطفال نگهداری شود. دستکش محافظ و لباس محافظ و عینک محافظ استفاده شود. در صورت آلوده شدن فوراً با اورژانس و یا دکتر تماس بگیرید. شامل نفتا و هیدروکربن های سنگین می باشد.

مشخصات فنی

حالت: مایع
رنگ: بی رنگ
بو: نوعی از حلال هیدروکربن
چگالی: 0.790 kg/liter
درجه اشتعال: 40 درجه سانتی گراد

این اطلاعات نتیجه تحقیقات تکنیکی به روز شده است که در آزمایشگاه انجام و تست شده است. با این وجود هر پیشنهادی همیشه به آنالیز مناسب و تست و نظارت احتیاج دارد. فیلا هیچ گونه مسئولیتی برای استفاده نادرست این محصولات قبول نمی کند.

