



- سفال
- بتن
- سنگهای طبیعی پولیش نشده



طریقه مصرف

- رقیق سازی: آماده مصرف

کاربرد

برای استفاده داخلی: قبل از شروع از یک محصول ضد آب (برای سطوح سفالی ES82 و برای سنگهای طبیعی HYDROREP) بر روی سطح خشک و تمیز اعمال شود و بعد از 24 ساعت محصول غلیظ FOB استفاده از بورس رنگ مسطح روی سطح مالیده شود بطوریکه تمام مناطق غوطه ور در محلول باشد. بعد از 24 ساعت میتوان از سطح استفاده کرد.

برای استفاده خارجی: روی سطح تمیز و خشک محصول غلیظ FOB با استفاده از بورس رنگ مسطح روی سطح مالیده شود بطوریکه تمام مناطق غوطه ور در محصول باشد. بعد از 24 ساعت میتوان از سطح استفاده کرد. با استفاده از مناسبترین واکس (MAT برای اثر طبیعی-STAIN برای اثر لک و LONGLIFE برای اثر پولیشی) کار را به اتمام برسانید.

بسته بندی

قوطی های 1 لیتری در جعبه های 12 تایی
قوطی های 5 لیتری در جعبه های 4 تایی

مزایا

- رنگ طبیعی و ظاهر سطوح را تغییر نمی دهد
- بدون تشکیل لایه سطحی
- بدون تغییر مقاومت شبنم زدگی سفال
- روی مواد غذایی اثر شیمیایی ندارد.
- عالی برای سفال های روستایی و مرمریت های خراب
- ایده آل برای استفاده در آشپزخانه- باربیکیو و پارکینگ

پوشش

در 1 لیتر

سنگ	20/10 متر مربع
سفال روستایی- پولیش	20/15 متر مربع
سفال دست ساز- اسپانیایی- آجر	10/5 متر مربع

موارد مصرف

- ضد لک برای سطوح داخلی و خارجی
- محافظ پوشش اولیه قبل از واکس سطوح داخلی
- عالی برای سیمانهای رنگی
- محافظ تنفس طبیعی

هشدار

برای سطوحی که قبلاً واکس زده شده استفاده نشود. در روزهای گرم تابستانی استفاده نشود. روی قسمت کوچکی از سطح برای بررسی عدم تغییر رنگ تست شود. برای روزهایی که احتمال بارندگی وجود دارد استفاده نشود.

مشخصات فنی

حالت: مایع

رنگ: بی رنگ

بو: نوعی از حلال هیدروکربن

چگالی: 0.763 kg/liter

درجه اشتعال: 40 درجه سانتی گراد

این اطلاعات نتیجه تحقیقات تکنیکی به روز شده است که در آزمایشگاه انجام و تست شده است. با این وجود هر پیشنهادی همیشه به آنالیز مناسب و تست و نظارت احتیاج دارد. هیچ گونه مسئولیتی برای استفاده نادرست محصولات پذیرفته نیست.

برچسب

هشدار: خطر

علائم خطر: مایع و بخار قابل اشتعال می باشد. در صورت بلعیدن و وارد شدن به سیستم تنفسی می تواند کشنده باشد. تماس مکرر می تواند موجب خشکی و ترک پوست شود. **توصیه های ایمنی:** اگر توصیه های دارویی نیاز باشد ظرف محصولات یا برچسب در دسترس است. دور از دسترس اطفال نگهداری شود. دستکش محافظ و لباس محافظ و عینک محافظ استفاده شود. در صورت آلوده شدن فوراً با اورژانس و یا دکتر تماس بگیرید. شامل ایزوالکان C10-C12

هشدارها

دور از دسترس اطفال
بعد از استفاده در محیط پراکنده نشود.
از یخ زدگی محافظت شود.

در صورت استفاده در محیط داخلی از تهویه استفاده شود. استفاده از ماشین های تک دیسکی فقط در صورتی که مقاوم بودن سطح مجاز می باشد. برای سطوح بیرونی قبل شروع تمیزی باید نیازهای ابتدایی مثل سطوح شیبدار- محل درستی اتصال- عایق بندی زیر بنایی- سازگاری با دمای زیر صفر فراهم شود. مرمریت و لایم استون از اسید محافظت نمی کند.

دما

دمای نگهداری: از 0 درجه تا 30 درجه سانتیگراد
مواد باید در دمای بین 5 تا 30 درجه بر روی سطوح اعمال شود.

محتوا

مخلوطی از ترکیبات سیلوکسان پراکنده در حلالهای هیدروکربن های غیر آروماتیک.

