



- پرسلین پولیش شده
- مرمریت
- گرانیٹ
- سنگ طبیعی پولیش شده



طریقه مصرف

- رقیق سازی: آماده مصرف

کاربرد

روی سطح تمیز و خشک با بورس رنگ و یا پد پشمی اعمال شود. بعد از 10 دقیقه مواد اضافی را با استفاده از پارچه یا دستمال خیس شده در همین محلول را روی سطح بکشید تا اضافات موادی که به عمق نفوذ نکرده را پاک کنید. برای سطوحی با جذب پایین پیشنهاد می شود 4 ساعت بعد از اعمال مواد پاک شود. **پیشنهاد کارشناس:** برای مراقبت خوب روزانه پیشنهاد میشود که سطح مرد نظر با CLEANER رقیق طبق دستور و با REFRESH برای کابینت ها- میزها و پنجره ها استفاده شود.

مزایا

- دارای نشر کمی از ترکیبات عالی فرار (VOC): دارای گواهی GEV-E1 که باعث کسب گواهی LEED بر اساس پروتکل UK و ایتالیا شده است.
- بیس آبی: سازگار با محیط
- به دلیل بیس آبی میتواند در رطوبت رسوبات مقاومت کند و چند روز بعد از شستشو میتوان مواد را بمالید بنابراین دوره مرمت خیلی سریع می باشد.
- پوشش یک لایه از مواد و زدودن اضافه های آن
- لایه سطحی تشکیل نمی شود و زرد رنگ نمی شود.
- مناسب برای سقف ها و میزهای حمام و آشپزخانه. و دارای گواهی ایمنی

موارد مصرف

- درز گیر ضد لک
- بسیار سازگار با محیط و ضد لک برای مرمریت صیقل- گرانیٹ- پرسلین و سنگ طبیعی.
- کاهنده جذب بدون تاثیر بر ظاهر طبیعی مواد
- اشباع کننده و محافظت کننده و تمیز کننده آسان
- ایده آل برای بند کشی- سرامیک- سطوح ترک خورده- ماسه سنگ - رزین مرمریت و اسلب های سنگ.

پوشش

در 1 لیتر

پرسلین	40/30 مترمربع
مرمریت/گرانیٹ	30 متر مربع
موزاییک مرمر نما	20 متر مربع

بسته بندی

قوطی های 250 میلی لیتری در جعبه های 12 تایی
قوطی های 1 لیتری در جعبه های 12 تایی
قوطی های 5 لیتری در جعبه های 4 تایی

هشدار

روی قسمت کوچکی از سطح برای بررسی عدم تغییر رنگ تست شود. برای روزهتیبی که احتمال بارندگی

هشدارها

دور از دسترس اطفال
بعد از استفاده در محیط پراکنده نشود.
در صورت استفاده در محیط داخلی از تهویه استفاده شود. برای سطوح بیرونی قبل شروع تمیزی باید مواردی مثل سطوح شیب بندی-بند کشی- عایق کاری و سازگاری با دمای زیر صفر فراهم باشد.
از تهویه خوب محیط مطمئن شوید تا سطح زود خشک شود.
مرمریت و لایم استون از اسید محافظت نمی کند.

دما

دمای نگهداری: از 0 درجه تا 30 درجه سانتیگراد
مواد باید در دمای بین 10 تا 30 درجه بر روی سطوح اعمال شود.

ترکیبات

رزین های آلی از سوسپانسیون آبی

برچسب

این محصول به دلیل اینکه جزو محصولات خطرناک نمی باشد دارای برچسب خطر و ایمنی نیست.

مشخصات فنی

حالت: مایع شفاف
رنگ: شیری رنگ
بو: مشخص
چگالی: 1.004 kg/liter
pH 9.9

این اطلاعات نتیجه تحقیقات تکنیکی به روز شده است که در آزمایشگاه انجام و تست شده است. با این وجود هر پیشنهادی همیشه به آنالیز مناسب و تست و نظارت احتیاج دارد. هیچ گونه مسئولیتی برای استفاده نادرست محصولات پذیرفته نیست.

MP90 ECO

ام پی 90 اکو

STAIN-PROOFING FOR POLISHED SURFACES WITHOUT SOLVENT

ضد لک بدون حلال برای سطوح پولیش شده