



- سفال
- سنگهای پولیش نشده
- و آگلومره



طریقه مصرف

- آماده مصرف بدون نیاز به رقیق شدن

برای ترمیم سفال:

بعد از مالیدن ES82 یا CLASSIC بعد از 8 ساعت دو لایه از محصول NATURWAX را با استفاده از اسفنج و یا قلموی مسطح و یا پارچه بمالید. بعد از خشک شدن سطح را با پارچه پاک کنید. در صورت دلخواه می توانید با واکس نهایی CLASSIC, STAIN, MATT, LONGLIFE کامل کنید.

برای مرمریت های رنگی: بعد از بیس

HYDROREP یک لایه از NATURWAX با استفاده از اسفنج یا بورس روی سطح بمالید. بعد از خشک شدن سطح را با پارچه پاک کنید. در صورت دلخواه می توانید با واکس نهایی CLASSIC, STAIN کامل کنید.

برای لبه پنجره واسلب های سنگ: با پارچه تمیز بمالید تا خشک شود. سطح ضدآب و براق خواهد شد.

مزایا

- عالی برای سطوح کوچک: کابینت
- استفاده راحت: فقط با استفاده از اسفنج
- ایده آل برای مرمریت
- به صورت بی رنگ و زرد و قهوه ای موجود می باشد (نوع رنگی فقط برای سفال می باشد).

موارد مصرف

- ترمیم و حفاظت سفال- مرمریت و سنگهای طبیعی
- عالی برای ترمیم سفال: مغزی- حفاظت کننده
-

هشدار:

این مواد را می توان با واکس مخصوص PS87 پاک کرد.
برای سطوح بیرونی و محیط های مرطوب و محیطهایی که آب می ماند مثل حمام استفاده نشود.

پوشش

در 1 لیتر

سفال 20 متر مربع

سنگ 20 متر مربع

بسته بندی

قوطی های 1 لیتری در جعبه های 12 تایی
قوطی های 5 لیتری در جعبه های 4 تایی

هشدارها

دور از دسترس اطفال
بعد از استفاده در محیط پراکنده نشود.
در طول زمستان امکان جامد شدن واکس است. در این شرایط مواد را نزدیک رادیاتور قرار دهید و یا در آب گرم غوطه ور کنید بهتر است قبل از مصرف مخلوط کنید.

دما

دمای نگهداری: از 0 درجه تا 25 درجه سانتیگراد
مواد باید در دمای بین 10 تا 30 درجه بر روی سطوح اعمال شود.

ترکیبات

امولسیون واکس های طبیعی و سنتزی - رنگهای مخصوص

برچسب

هشدار: خطر

مایع و بخار قابل اشتعال می باشد. تماس مکرر امکان خشکی و ترک پوست دارد.

توصیه های ایمنی: اگر توصیه های دارویی نیاز باشد ظرف محصولات یا برچسب در دسترس است. دور از دسترس اطفال نگهداری شود. دستکش محافظ و لباس محافظ و عینک محافظ استفاده شود. در صورت آلوده شدن فوراً با اورژانس و یا دکتر تماس بگیرید. بر اساس مقررات مرتب شود.

مشخصات فنی

حالت: خمیری

رنگ: زرد قهوه ای طبیعی

بو: نوعی حلال سبک

چگالی 0.79 kg/liter

نقطه اشتعال: 40 درجه سانتیگراد

این اطلاعات نتیجه تحقیقات تکنیکی به روز شده است که در آزمایشگاه انجام و تست شده است. با این وجود هر پیشنهادی همیشه به آنالیز مناسب و تست و نظارت احتیاج دارد. هیچ گونه مسئولیتی برای استفاده نادرست محصولات پذیرفته نیست.

FILANATURWAX

نیچر واکس

SOLID WAX FOR TERRACOTTA

محافظ واکسی برای سطوح گچی آنتیک