



- چوب
- کاشی معدن
- سنگهای طبیعی غیر جلا و آگلومر

### طریقه مصرف

- رقیق سازی: آماده مصرف

**برای چوب:** دو بار با فاصله زمانی 2-3 ساعته روی سطح پاک و چوب هایی با دانه های درشت 180 و با بورس بزرگ و یا پد بمالید. اضافات را بزداييد و برای سطوح داخلی از PARQUET NATURE به عنوان مرحله پایانی و یا از WOOD به عنوان پوشش پایه واکس می توان استفاده کرد.

**برای کاشی و سنگهای تیره بدون رگه های روشن:** روی سطح تمیز و خشک این محصول را با بورس بزرگ و یا ابزار واکس خوب بمالید و اضافات را با پارچه تمیز بزداييد. سطوح داخلی را می توان با واکس چسبناک (NATURWAX) و یا واکس مایع (MATT, SATIN, LONGLIFE) به پایان رساند.

### بسته بندی

قوطی های 1 لیتری در جعبه های 6 تایی  
قوطی های 5 لیتری در جعبه های 4 تایی

### مزایا

- با نفوذ به عمق بدون مسدود کردن راه تنفس
- بدون چرب کردن مواد سطوح
- جذب را برای سطوح فراهم کرده و رنگ طبیعی را افزایش می دهد.
- می توان از خودش به عنوان روغن روی چوب استفاده کرد.
- برای سفال و سنگهای محلی و سنگهای تیره (تخته سنگ) میتوان استفاده کرد.
- دارای بیس رزین طبیعی و روغن سبزیجات (ساج و تونگ)

### پوشش

در 1 لیتر

پوشش اولیه 20 متر مربع

پوشش ثانویه 50/30 متر مربع

### موارد مصرف

- این محصول محافظ روغن با بیس روغن سبزیجات که می تواند به عمق مواد سطوح مثل چوب- کاشی- و سنگهای طبیعی تیره (رگه دار یا بدون رگه) نفوذ کند.
- به عنوان پوشش روی سطوح داخلی که با روغن یا واکس پایان یافته اند.

### هشدار

برای سنگهای کمرنگ استفاده نشود. محصول را می توان با SOLV برای سطوحی با جذب کم بالای 50% رقیق کرد. روی قسمت کوچکی از سطح برای بررسی عدم تغییر رنگ تست شود. برای روزهایی که احتمال بارندگی وجود دارد استفاده نشود.

### هشدارها

دور از دسترس اطفال  
بعد از استفاده در محیط پراکنده نشود.  
از تهیه در طول کار و برای خشک شدن استفاده شود.  
تماس مکرر امکان خشکی و ترک پوست را دارد.  
محافظ چوب حاوی روغن سبزیجات و رزین های طبیعی معلق در مخلوطی از حلالهای آلیفاتیک و طبیعی است.

### دما

دمای نگهداری: از 0 درجه تا 30 درجه سانتیگراد  
مواد باید در دمای بین 10 تا 30 درجه بر روی سطوح اعمال شود.

### محتوا

محافظ چوب حاوی روغن سبزیجات و رزین های طبیعی معلق در مخلوطی از حلالهای آلیفاتیک و طبیعی است.

### برچسب

هشدار: خطر

**علائم خطر:** در صورت بلعیدن و وارد شدن به سیستم تنفسی می تواند کشنده باشد. تماس مکرر می تواند موجب خشکی و ترک پوست شود.

**توصیه های ایمنی:** در صورت آلوده شدن فوراً با اورژانس و یا دکتر تماس بگیرید. در انبار قفل شود و طبق قوانین دسته بندی شود. شامل هیدروکربن آلیفاتیک

### مشخصات فنی

حالت: مایع

رنگ: نارنجی

بو: نوعی روغن

چگالی: 0.87 kg/liter

درجه اشتعال: 50 درجه سانتی گراد

این اطلاعات نتیجه تحقیقات تکنیکی به روز شده است که در آزمایشگاه انجام و تست شده است. با این وجود هر پیشنهادی همیشه به آنالیز مناسب و تست و نظارت احتیاج دارد. هیچ گونه مسئولیتی برای استفاده نادرست این محصولات پذیرفته نیست.

**PR0130**

**PROTECTIVE BASE OIL**

**پی آر 0130**

**محافظت کننده با بیس روغنی**