



- سفال
- سنگ های پولیش نشده و آگلومره



طریقه مصرف

- آماده مصرف بدون نیاز به رقیق کردن

قبل از استفاده تکان دهید. این محصول را روی سطح پاک و خشک و با استفاده از بورس رنگ بزرگ مسطح و یا پد روی سطح بمالید. بطوریکه روی اتصالات هم اعمال شود. به دلیل بیس آبی بودن این محصول بمالید. بعد از 2-3 ساعت دومین لایه را مثل قبل بمالید. 12 ساعت بعد سطح آماده می باشد.

بسته بندی

قوطی های 1 لیتری در جعبه های 12 تایی
قوطی های 5 لیتری در جعبه های 4 تایی

مزایا

- فراهم کننده ظاهری مرطوب
- با بیس آبی و سازگار با محیط بنابراین به دلیل استفاده روی سطح خشک نشده زمان ترمیم کاهش می یابد.
- بشدت مقاوم در برابر نور و تردد
- مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی
- تمیزی آسان سطوح ترمیم شده.
- بدون تغییر مقاومت سفال در برابر شبنم زدگی

موارد مصرف

- افزایش دهنده رنگ و دافع آب و چربی در سطوح بیرونی سفال- سنگهای طبیعی غیر پولیش و آگلومره
- محافظ سطوح در برابر لک و آلاینده ها و ایده آل برای استفاده در نزدیکی آشپزخانه و باربیکیو و پارکینگ ها

نگهدارنده: محلول رقیق CLEANER

هشدار

برای سطوح با جذب کم (قلعه سنگ- مرمیت کارارا) پیشنهاد می شود به نسبت 1:1 محصول رقیق شود. برای سطوح پولیش شده استفاده نشود. روزهای بارانی استفاده نشود.

اگر این محصول را بصورت اشتباه استفاده کردید و با احتیاج به پاک کردن داشتید می توانید از NOPAINT STAR استفاده کنید.

پوشش

در 1 لیتر

سفال - پولیش	20/15 متر مربع
سفال دست ساز- اسپانیایی- آجر	10/7 متر مربع
سنگ	10/20 متر مربع

هشدارها

دور از دسترس اطفال
بعد از استفاده در محیط پراکنده نشود.
برای سطوح بیرونی قبل شروع تمیزی باید مواردی مثل سطوح شیب بندی- بند کشی- عایق کاری و سازگاری با دمای زیر صفر فراهم باشد.

دما

دمای نگهداری: از 0 درجه تا 30 درجه سانتیگراد
مواد باید در دمای بین 10 تا 30 درجه بر روی سطوح اعمال شود.

ترکیبات

محصول با بیس امولسیون و واکس های سنتزی

برچسب

هشدار: خطر

باعث سوختگی پوست و آسیب چشمی می شود.
توصیه های ایمنی: اگر توصیه های دارویی نیاز باشد ظرف محصولات یا برچسب در دسترس است. دور از دسترس اطفال نگهداری شود. دستکش محافظ و لباس محافظ و عینک محافظ استفاده شود. در صورت آلوده شدن فوراً با اورژانس و یا دکتر تماس بگیرید. بر اساس مقررات مرتب شود. شامل: پتاسیم متیل سیلیکونات

مشخصات فنی

حالت: مایع چسبنده
رنگ: سفید شیری
بو: نوعی رزین
چگالی: 1.023 kg/liter
pH : 7.0

این اطلاعات نتیجه تحقیقات تکنیکی به روز شده است که در آزمایشگاه انجام و تست شده است. با این وجود هر پیشنهادی همیشه به آنالیز مناسب و تست و نظارت احتیاج دارد. هیچ گونه مسئولیتی برای استفاده نادرست محصولات پذیرفته نیست.

PT10

پی تی 10

WATER-BASED WET-LOOK COLOUR-ENHANCING PROTECTOR

محافظ آبی افزایش دهنده رنگ و ظاهری خیس