



- سنگ و آگلومره
- مرمریت
- گرانیات



طریقه مصرف

مزایا

موارد مصرف

- آماده مصرف بدون نیاز به رقیق شدن
- کاربرد برای تاسیسات جدید
- 1. محصول STONEPLUS روی سطح خشک با بورس اسفنج ویا ابزار مناسب دیگر.
- 2. در طی اعمال مواد سطح را با پارچه ویا اسفنج پاک کنید تا مواد نفوذ کنند و اضافات زدوده شوند.
- 3. سطح بعد از 8 ساعت آماده استفاده است.
- 4. برای احیای رنگ طبیعی این محصول را چندین بار با فاصله 8 ساعتی اعمال کنید.
- ایجاد اثر احیا کننده روی انواع فرآوری ها
- استفاده برای سطوح داخلی و خارجی
- زرد نمی کند. مقاوم در برابر اشعه UV و محافظ پایدار.
- با پوشش دهی عالی
- بدون تشکیل لایه سطحی
- دارای گواهی ایمنی غذایی

- محافظ و احیا کننده رنگهای اورجینال سنگ های طبیعی فرآوری نشده
- نفوذ عمیق و حفاظت از لکه های آب و چربی
- ایده آل برای همه سنگها- کابینت ها- سنگهای تزئینی
- عالی برای سطوح داخلی و خارجی.

پوشش

در 1 لیتر

سنگ پولیش شده	50/30 مترمربع
سنگ پولیش نشده	25/15 متر مربع

بسته بندی

قوطی های 250 میلی لیتری در جعبه های 12 تایی
قوطی های 1 لیتری در جعبه های 12 تایی
قوطی های 5 لیتری در جعبه های 4 تایی

هشدار

یکبار استفاده از این محصول نمی تواند روی سطح سنگ رنگ طبیعی را احیا کند بنابراین قبل از استفاده روی سطح کوچکی برای اطمینان از ثبات رنگ امتحان شود. پیشنهاد می شود برای سطوح خارجی سالی یکبار امتحان شود تا اطمینان حاصل شود. این مرمریت و لایم استون را در برابر اسید حفظ نمی کند. در هوای بارانی روی سطح بیرونی اعمال نشود.

هشدارها

دور از دسترس اطفال
بعد از استفاده در محیط پراکنده نشود.

دما

دمای نگهداری: از 0 درجه تا 30 درجه سانتیگراد
مواد باید در دمای بین 5 تا 30 درجه بر روی سطوح اعمال شود.

ترکیبات

ترکیبات سیلیکون معلق در حلال هیدرو کربن غیر آروماتیک

پرچسب

هشدار: خطر

مایع و بخار قابل اشتعال می باشد. در صورت بلیعدن و وارد شدن به سیستم تنفسی می تواند کشنده باشد. کشنده در صورت ورود به چرخه آبی. ادامه استفاده امکان خشکی و ترک پوست دارد.

توصیه های ایمنی: اگر توصیه های دارویی نیاز باشد ظرف محصولات یا بر چسب در دسترس است. دور از دسترس اطفال نگهداری شود. دستکش محافظ و لباس محافظ و عینک محافظ استفاده شود. در صورت آلوده شدن فوراً با اورژانس و یا دکتر تماس بگیرید. بر اساس مقررات مرتب شود. شامل: نفتا- هییدروتریدهای سنگین

مشخصات فنی

حالت: مایع شفاف

رنگ: بی رنگ

بو: نوعی حلال

چگالی 0.874 kg/liter

نقطه اشتعال: 40 درجه سانتیگراد

این اطلاعات نتیجه تحقیقات تکنیکی به روز شده است که در آزمایشگاه انجام و تست شده است. با این وجود هر پیشنهادی همیشه به آنالیز مناسب و تست و نظارت احتیاج دارد. هیچ گونه مسئولیتی برای استفاده نادرست محصولات پذیرفته نیست.