



- کاشی بافت پرسلینی
- پرسلین پولیش نشده



**طریقه مصرف**

**مزایا**

**موارد مصرف**

- آماده مصرف بدون نیاز به رقیق کردن

- این محصول بدون تشکیل لایه روی سطح با مواد سطح پیوند شیمیایی تشکیل می دهد.

- مقاومت مواد سطح را که بخاطر تردد بسیار بوجود می آید را بالا می برد.

**تاسیسات جدید**

- محدود کردن آب هدایت شده به سطح براساس استاندارد UNI 11493
- سطح را لغزنده نمی کند.

- محافظت سطوح در برابر لک های آبی و چربی
- تسهیل تمیز کردن سطوح

1. شستشوی سطح با DETERDEK (دو غاب سیمانی) CR10 (دو غاب اپوکسی)

- مناسب برای استفاده داخلی و بیرونی

2. این محصول را روی سطح تمیز و خشک و روی اتصالات دو غاب با بورس اسفنج و یا پارچه خوابدار اعمال کنید.

- مقاوم در برابر اشعه UV و بدون زرد شدن.

**نگهداری:** محصول را با کلینر رقیق کنید.

3. سطح را با استفاده از پارچه و یا با ماشینی با دیسک سفید پاک کنید.

4. همه اضافات را با استفاده از پارچه و یا ماشین دیسکی سفید بعد از 10 دقیقه بزدابید.

**پوشش**

**در 1 لیتر**

**سنگهای بافتی و پولیش و فرآوری**

**30-40 متر مربع**

5. بطور همزمان اعمال کنید.

6. سطح بعد از 12 ساعت آماده می باشد.

**کاربرد برای احیای سطوح**

1. شستشوی سطح با DETERDEK PS87 و یا
2. این محصول را مثل روش بالا روی سطح اعمال کنید.

**بسته بندی**

قوطی های 500 میلی لیتری در جعبه های 12 تایی

**پیشنهاد**

برای لکه های عمیق سطح را با پارچه آغشته شده به همین محصول پاک میکنیم تا لکه پاک شود.

**هشدار**

باین محصول می تواند رنگ و یا دوغاب را افزایش دهد بنابراین قبل از استفاده روی سطح کوچکی برای اطمینان از ثبات رنگ امتحان شود.

**ترکیبات**

مخلوطی از ترکیبات رزین های سیلیکون معلق در حلال هیدروکربنی غیر آروماتیک.

**برچسب**

**هشدار:** خطر

مایع و بخار قابل اشتعال می باشد در صورت بلعیدن و وارد شدن به سیستم تنفسی می تواند کشنده باشد. کشنده در صورت ورود به چرخه آبی. ادامه استفاده امکان خشکی و ترک پوست دارد.

**توصیه های ایمنی:** اگر توصیه های دارویی نیاز باشد ظرف محصولات یا برچسب در دسترس است. دور از دسترس اطفال نگهداری شود. دستکش محافظ و لباس محافظ و عینک محافظ استفاده شود. در صورت آلوده شدن فوراً با اورژانس و یا دکتر تماس بگیرید. بر اساس مقررات مرتب شود. شامل: نفتا- هیپروتریدهای سنگین

**مشخصات فنی**

حالت: مایع  
رنگ: بی رنگ  
بو: نوعی حلال هیدروکربنی  
چگالی 0.887 kg/liter  
نقطه اشتعال: < 40 درجه سانتیگراد

این اطلاعات نتیجه تحقیقات تکنیکی به روز شده است که در آزمایشگاه انجام و تست شده است. با این وجود هر پیشنهادی همیشه به آنالیز مناسب و تست و نظارت احتیاج دارد. هیچ گونه مسئولیتی برای استفاده نادرست محصولات پذیرفته نیست.

**FILASTOP DIRT**

**استاپ درت**

**PROTECTIVE BARRIER AGAINST DIRT**

**سد محافظ در برابر آلاینده ها**