



- سفال
- سنگهای طبیعی پولیش نشده
- بتن



طریقه مصرف

- رقیق سازی: آماده مصرف

کاربرد

قبل از استفاده تکان دهید. محصول بصورت غلیظ استفاده شود. سطوح را با پاک کننده های مناسب مثل DETERDEK و یا CLEANER پاک کنید و محصول را با بورس رنگ و یا وسیله مناسب روی سطح بمالید بطوریکه تمام سطح اشباع شود. قبل از خشک شدن با اسفنج و یا پارچه میکروفیبر مواد را بزداپدید و بعد از 4 ساعت آماده استفاده می باشد.

برای اعمال کننده های خلا از تنفس بخار خودداری کنید. فقط برای محیط هایی با تهویه خوب اعمال شود. برگه اطلاعات ایمنی براساس لوازم محافظت شخصی را ببینید (PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT).

بسته بندی

قوطی های 1 لیتری در جعبه های 12 تایی
قوطی های 5 لیتری در جعبه های 4 تایی

مزایا

- بیس آبی: سازگار با محیط بوده و چون می توان روی سطوح مرطوب استفاده کرد در مدت زمان کمتری تمیز می کند.
- ضد شوره زنی
- بدون تشکیل لایه روی سطح
- بدون تغییر ظاهری سطوح
- تحت حمایت LEED

موارد مصرف

- با بیس آبی مناسب برای سنگهای طبیعی و سنگ فرشهای سفالی بیرونی
- ایده آل برای دیوارهای بیرونی
- محافظت در برابر خرابی که به خاطر شرایط آب و هوایی بوجود می آید
- در عمق سطح نفوذ کرده و اجازه تنفس سنگ را فراهم می کند.

نگهدارنده: محلول رقیق کلینر

هشدار

روی قسمت کوچکی از سطح برای بررسی عدم تغییر رنگ تست شود. از تجمع مواد ی که جذب نمی شوند خودداری شود. برای روزهایی که احتمال بارندگی وجود دارد استفاده نشود. اگر طی پروسه بارش شروع شد عملیات را متوقف کرده و سطح را بپوشانید. رسوبات عمیق را می توان بعد از خشک

پوشش

در 1 لیتر

سفال روستایی- پولیش	20/15 متر مربع
سفال دست ساز- آجر	10/7 متر مربع
پیترا (نوعی سنگ)	10/20 متر مربع

هشدارها

دور از دسترس اطفال
بعد از استفاده در محیط پراکنده نشود.
از یخ زدگی محافظت شود.

در صورت استفاده در محیط داخلی از تهویه استفاده شود. استفاده از برای سطوح بیرونی قبل شروع تمیزی باید مواردی مثل سطوح شیب بندی-بند کشی- عایق کاری و سازگاری با دمای زیر صفر فراهم باشد. مرمریت و لایم استون از اسید محافظت نمی کند.

ایمنی

در محیط های خلا از تنفس بخار خودداری کنید فقط برای محیط هایی با تهویه خوب استفاده شود. برگه اطلاعات ایمنی براساس لوازم محافظت شخصی را ببینید (PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT).

دما

دمای نگهداری: از 0 درجه تا 30 درجه سانتیگراد
مواد باید در دمای بین 10 تا 30 درجه بر روی سطوح اعمال شود.

ترکیبات

مخلوطی از امولسیون های سیلوکسان پراکنده در آب

برچسب

این محصول به دلیل اینکه جزو محصولات خطرناک نمی باشد دارای برچسب خطر و ایمنی نیست.

برگه اطلاعات ایمنی فقط در صورت درخواست در دسترس می باشد.

مشخصات فنی

حالت: مایع
رنگ: سفید شیری
بو: نوعی رزین
چگالی: 0.992 kg/liter
pH 7

این اطلاعات نتیجه تحقیقات تکنیکی به روز شده است که در آزمایشگاه انجام و تست شده است. با این وجود هر پیشنهادی همیشه به آنالیز مناسب و تست و نظارت احتیاج دارد. هیچ گونه مسئولیتی برای استفاده نادرست محصولات پذیرفته نیست.

