



بتن



### موارد مصرف

- جلوگیری از بوجود آمدن گرد و خاک و جذب رسوبات
- لایه و فیلمی از پولیش را تولید می کند که مقاوم به حرکت بالابر ها- کامیون و چرخ دستی می باشد.
- مناسب برای کف های داخلی

### مزایا

- بدون گرد و غبار و رسوبات
- نگهداری را آسان می کند.
- افزایش طول عمر کف
- مناسب برای ساختما نهایی صنعتی- انبارها- سالن نمایشگاهها و پارکینگ ها
- آماده مصرف بدون نیاز به رقیق کردن
- مناسب برای پارکینگ ها

### طریقه مصرف

- آماده مصرف بدون نیاز به رقیق کردن

### کاربرد

- به دقت کف را بشویید و صبر کنید تا خشک شود.
- با بورس- غلتک و یا اعمال کننده واکس این محصول را روی سطح بمالید.
- 4 ساعت صبر کنید سپس دومین پوشش را درست قائم بر قبلی بمالید.

نگهدارنده: محلول رقیق کلینر

### هشدار

در بعضی از کف های بتنی امکان چسبیدن کامل این محصول وجود دارد بنابراین همیشه پیشنهاد می شود روی قسمت کوچکی از سطح تست شود.

### پوشش

در 1 لیتر

بتن 25/20 مترمربع

### بسته بندی

قوطی های 5 لیتری در جعبه های 4 تایی

### مشخصات فنی

حالت: مایع  
رنگ: سفید شیری  
بو: بوی نوعی آکرلیک  
چگالی: 1.013 kg/liter  
pH: 7.9

این اطلاعات نتیجه تحقیقات تکنیکی به روز شده است که در آزمایشگاه انجام و تست شده است. با این وجود هر پیشنهادی همیشه به آنالیز مناسب و تست و نظارت احتیاج دارد. هیچ گونه مسئولیتی برای استفاده نادرست این محصولات پذیرفته نیست.

### برچسب

این محصول به دلیل اینکه جزو محصولات خطرناک نمی باشد دارای برچسب خطر و ایمنی نیست.

### هشدارها

دور از دسترس اطفال  
بعد از استفاده در محیط پراکنده نشود.  
از یخ زدگی محافظت شود.

### دما

دمای نگهداری: از 5 درجه تا 30 درجه سانتیگراد  
مواد باید در دمای بین 10 تا 30 درجه بر روی سطوح مالیده شود.

### محتوا

امولسیون آبی پلیمر های آکرلیک- رزین های مرطوب- پلاستیزها و افزودنی ها (نگهدارنده ها و عامل ضد کف).

**BETON**

بتن

**GARAGE PROTECTOR**

محافظ پارکینگ